


ROTAMAG

Incremental high speed gear sensor


Series

SMG

lika



Complete documentation available for download at www.lika.biz



Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).

Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).

Achtung: Geräte, deren Bestellchlüssel mit der Kennung /Sxxx enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical info).

Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical info).

Attention: les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).




EN	Mounting instructions	IT	Istruzioni di montaggio	DE	Montagehinweise
<ul style="list-style-type: none"> Fix the encoder by means of two M4 8 mm min. long cylinder head screws; with Reference R/Z please check the encoder – wheel/rack mounting direction shown in the Figure; recommended tightening torque: 2.5 Nm; always comply with the mounting tolerances indicated in the table; the arrow indicates the standard counting direction (count up information, the rising edge of channel A leads the rising edge of channel B); recommended minimum bend radius of the cable: R ≥ 25–45 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Fissare l'encoder utilizzando due viti M4 a testa cilindrica di lunghezza minima di 8 mm; con Reference R/Z rispettare l'orientamento tra encoder e ruota/cremaglieria come in figura; coppia di serraggio raccomandata: 2,5 Nm; rispettare le tolleranze di montaggio indicate in tabella; la freccia indica la direzione di conteggio positiva (conteggio crescente, il fronte di salita del canale A precede il fronte di salita del canale B); raggio di curvatura minimo del cavo raccomandato: R ≥ 25–45 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Fixare le codeur en utilisant deux vis M4 à tête cylindrique (longueur min. 8 mm); avec Reference R/Z respecter la direction de montage entre le codeur et la roue crantée/cremalière indiquée dans la Figure ; couple de serrage recommandé : 2,5 Nm ; s'assurer que les valeurs de tolérance indiquées dans le tableau soient respectées ; la flèche indique la direction de comptage positif (comptage augmentant, (le front montant du signal A devance le front montant du signal B) ; rayon de courbure minimum recommandé du câble: R ≥ 25–45 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Geber mit zwei M4 x 8 Schrauben befestigen; mit Referenz R/Z die Montagerichtung zwischen Ring/Zahnstange und Geber beachten (siehe Abbildung); empfohlener Drehmoment max. 2,5 Nm; angegebene Montagetoleranzen einhalten; positive Zählrichtung, siehe Pfeil (B folgt A); Mindestbiegeradius vom Kabel ist R ≥ 25–45 mm. 		

ES	Instrucciones de montaje
<ul style="list-style-type: none"> Fijar el encoder mediante los dos tornillos M4 de cabeza cilíndrica (longitud min. 8 mm); con Reference R/Z montar el encoder y la rueda dentada/cremaliera respetando la dirección de montaje indicada en la Figura; par de apriete recomendado: 2,5 Nm; asegurarse de que las tolerancias de montaje indicadas en la tabla sean respetadas; la flecha indica el sentido de conteo positivo (conteo ascendente, el flanco de subida de la señal A precede al flanco de subida de la señal B); radio de curvatura mínimo recomendado del cable: R ≥ 25–45 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Fixer le codeur en utilisant deux vis M4 à tête cylindrique (longueur min. 8 mm); avec Reference R/Z respecter la direction de montage entre le codeur et la roue crantée/cremalière indiquée dans la Figure ; couple de serrage recommandé : 2,5 Nm ; s'assurer que les valeurs de tolérance indiquées dans le tableau soient respectées ; la flèche indique la direction de comptage positif (comptage augmentant, (le front montant du signal A devance le front montant du signal B) ; rayon de courbure minimum recommandé du câble: R ≥ 25–45 mm.

FR	Instructions de montage
<ul style="list-style-type: none"> Fixer le codeur en utilisant deux vis M4 à tête cylindrique (longueur min. 8 mm); avec Reference R/Z respecter la direction de montage entre le codeur et la roue crantée/cremalière indiquée dans la Figure ; couple de serrage recommandé : 2,5 Nm ; s'assurer que les valeurs de tolérance indiquées dans le tableau soient respectées ; la flèche indique la direction de comptage positif (comptage augmentant, (le front montant du signal A devance le front montant du signal B) ; rayon de courbure minimum recommandé du câble: R ≥ 25–45 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Fixer le codeur en utilisant deux vis M4 à tête cylindrique (longueur min. 8 mm); avec Reference R/Z respecter la direction de montage entre le codeur et la roue crantée/cremalière indiquée dans la Figure ; couple de serrage recommandé : 2,5 Nm ; s'assurer que les valeurs de tolérance indiquées dans le tableau soient respectées ; la flèche indique la direction de comptage positif (comptage augmentant, (le front montant du signal A devance le front montant du signal B) ; rayon de courbure minimum recommandé du câble: R ≥ 25–45 mm.



Mounting the sensor on the toothed wheel / rack



Encoder model	Sensor/teeth gap D	Recommended tolerances		
		Width h	Distance a	Distance ar
SMG03	≤ 190 µm			
SMG05	≤ 310 µm			
SMG1	≤ 200 µm			
SMG2	≤ 400 µm			
SMG3	≤ 600 µm			
		≥ 4.0 mm	7.3 ± 0.5 mm	7.0 mm




With Reference "R" and "Z" please pay attention to the mounting side of the toothed wheel/rack. Mount it having the reference mark as shown in the Figures.

Electrical connections					
Signals	M12 8-pin	M8 cable	Cavo M8	Kabel M8	Câble M8
0Vdc	1	Black	Nero	Schwarz	Negro
+5Vdc ±5%	2	Red	Rosso	Rot	Rouge
A	3	Yellow	Giallo	Gelb	Jaune
/A	4	Blue	Blu	Blau	Azul
B	5	Green	Verde	Grün	Vert
/B	6	Orange	Arancione	Orange	Anaranjado
R ¹	7	White	Bianco	Weiβ	Blanc
/R ¹	8	Grey	Grigio	Grau	Gris
Shield	Case	Shield	Schermo	Schirm	Blindage



1 Reference signals only available with -R- and -Z- order codes



Installation has to be carried out with power supply disconnected.
L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.
Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.



Connector type



Encoder PPR calculation (toothed wheel)

PPR = interpolation * number of ring poles

Example

SMG03-L-1-32-N-L2: interpolation = 32

number of teeth = number of poles = 182

Encoder PPR = 32 * 182 = 5,824 PPR

Safety

EN

- Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;
- installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;
- the encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or the environment damage;
- high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;
- warning ! Do not use in explosive or flammable areas;
- failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment;
- Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.

Electrical safety

- Turn OFF power supply before connecting the device;
- connect according to explanation in the "Electrical connections" section;
- the wires of unused signals must be cut at different lengths and insulated singularly;
- in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken:
 - before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device;
 - power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;
 - always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible), avoid cables runs longer than necessary;
 - avoid running the signal cable near high voltage power cables;
 - mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed;
 - to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;
 - minimize noise by connecting the shield and/or the connector housing and/or the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user;
 - do not stretch the cable; do not pull or carry by cable; do not use the cable as a handle.

Mechanical safety

- Install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section;
- mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;
- do not disassemble the device, do not tool the device;
- delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;
- protect the unit against acid solutions or chemicals that may damage it;
- we suggest installing the unit providing protection means against waste, especially swarf as turnings, chips, or filings; should this not be possible, please make sure that adequate cleaning measures (as for instance jets of compressed air, etc.) are in place in order to prevent the sensor and the ring from jamming.

Sicherheitshinweise

DE

- Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden;
- das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;
- der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;
- hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;
- Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben;
- die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar;
- Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.

Elektrische Sicherheit

- Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;
- Verdrahtung gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Electrical connections“ vornehmen;
- Adem die nicht gebraucht werden, müssen einzeln isoliert werden;
- in Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
 - Sichere Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;
 - die Spannungsversorgung muss stabilisiert und gelegt sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;
 - Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarig verdrehte Leitungen verwendet werden, unnötig lange Kabel sind zu vermeiden;
 - die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;
 - das Gerät sollte soweit wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgesichert werden;
 - um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden;
 - Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. das Steckergehäuse und/bzw. der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass der GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlagenspezifisch und muss bei der Installation festgelegt werden;
 - Kabelabgang mechanische nicht überlasten.

Mechanische Sicherheit

- Der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen;
- das Gerät darf nur bei stehende mechanische Teile eingebaut werden;
- der Geber darf nicht zerlegt werden, der Geber dürfen nicht bearbeitet werden;
- empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden;
- das Gehäuse darf nur eingeschränkt aggressiven Medien ausgesetzt werden. Detaillierte Informationen auf Anfrage.

Mesures de sécurité

FR

- Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;
- le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;
- il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;
- hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;
- il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;
- la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requêtes pour l'usage prévu du dispositif;
- la Société Lika Electronic n'a toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.

Précautions électriques

- Il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension;
- respecter les instructions de connexion mentionnées dans la section « Electrical connections »;
- les câbles des signaux qui ne sont pas utilisés doivent être isolés singulièrement aux extrémités ;
- en conformité avec la norme 2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique respectez les précautions suivantes:
 - avant de manipuler ou bien installer le dispositif, éliminer la charge électrostatique présente au niveau du corps de l'utilisateur ou bien des outils qui sont en contact avec le dispositif;
 - reliez le dispositif au réseau électrique en s'assurant qu'il soit stabilisé et absent de dérangements; s'il s'avère nécessaire, installer des filtres EMC à l'entrée du réseau d'alimentation;
 - toujours utiliser des câbles blindés et, si possible, torsadés, ne pas utiliser des câbles plus longs que le nécessaire;
 - s'assurer que le câble qui porte les signaux du dispositif ne soit pas placé à côté ou bien en proximité des câbles de puissance;
 - installer le dispositif loin des composants qui peuvent causer des dérangements ou bien le blindé soigneusement;
 - afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil on conseille de n'utiliser pas des équipements possédant une forte charge électromagnétique en proximité de l'unité;
 - connecter le blindage du câble et/ou la protection du connecteur et/ou le corps du dispositif à la borne de la mise à terre; s'assurer que la borne de la mise à terre soit absente de dérangements. Le raccordement de la borne de la mise à terre peut être effectué sur le côté encodeur et/ou sur le côté utilisateur; l'utilisateur est chargé de mieux évaluer la solution meilleure afin d'éliminer ou minimiser les dérangements;
 - ne pas tendre le câble; ne pas tirer, soulever ou transporter par le câble; ne pas utiliser le câble comme poignée.

Précautions mécaniques

- Installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »;
- le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt;
- ne démonter pas le dispositif, ne pas exécuter des usages sur le dispositif;
- dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps;
- protéger le dispositif contre toute action corrosive des solutions acides ou des substances qui peuvent l'endommager;
- on conseille de prévoir l'installation du dispositif protégé contre les copeaux métalliques et les débris; s'il ne s'avère pas possible, on conseille de monter des systèmes de nettoyage (par exemple jets d'air comprimé, etc.) dans le but d'éviter le blocage du capteur et de l'anneau.

IT

Avvertenze

- Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;
- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;
- utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;
- alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;
- non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato;
- Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.

Avvertenze elettriche

- Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;
- rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections";
- i fili dei segnali non collegati devono essere tagliati a differenti lunghezze e isolati singolarmente;
- in conformità alla normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni:
 - prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;
 - alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;
 - utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twistati", non usare cavi più lunghi del necessario;
 - evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;
 - installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;
 - per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;
 - collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi;
 - non tirare il cavo né trasportare o impugnare il dispositivo per il cavo.

Avvertenze meccaniche

- Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";
- effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;
- non disassemblare il dispositivo, non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;
- dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni al corpo del dispositivo;
- proteggere lo strumento da soluzioni acide o da sostanze che lo possono danneggiare;
- è buona norma prevedere il montaggio al riparo da trucioli di lavorazione specifici se metallici, nel caso in cui questo non sia possibile prevedere adeguati sistemi di pulizia (es. getti d'aria compressa) al fine di evitare grippaggi tra sensore e anello.

ES

Seguridad

- Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;
- la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;
- utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;
- altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;
- atención: no utilice el dispositivo en lugares inflamables y explosivos;
- la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o por las autoridades para la función para la que el dispositivo ha sido construido;
- Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales daños, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.

Seguridad eléctrica

- Efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;
- respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections";
- los hilos no usados de los senales deben ser aislados individualmente;
- en conformidad con la norma 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones:
 - antes de manejar e instalar el dispositivo, elimine cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entraran en contacto con el dispositivo;
 - alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;
 - utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible;
 - no use cables más largos de lo necesario;
 - evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;
 - instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apantallélo de forma eficaz;
 - para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;
 - conecte la malla del cable y/o la carcasa del conector y/o el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario, es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido;
 - no estire el cable ni lo someta a tensión; no tire del cable ni transporte por el cable; no use el cable como manija.

Seguridad mecánica

- Montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";
- la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;
- no desensamblar el dispositivo, no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo;
- dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;
- proteger el dispositivo contra las soluciones ácidas y sustancias que pueden dañarlo;
- aconsejamos instalar el dispositivo protegido contra las virutas generadas durante la manufactura, en particular metálicas; de no ser posible, prever adecuadas sistemas de limpieza (por ejemplo chorros de aire comprimido, etcétera) para evitar que el sensor y el anillo se bloquen.

FR

Order code (example)

SMG03	- Y	- 1	- 32	- R	- L2
SMG05	- V	- 1	- 1	- N	- M0,5
SMG1	- L	- 1	- 100	- N	- L1
SMG2	- L	- 1	- 8	- Z	- L0,5
SMG3	- V	- 1	- 16	- R	- M3
Push-Pull (AB)	Y				Cable length: Lx =
Line Driver (AB, /AB)	L				x m cable; Mx =
1 Vpp sine/cosine (AB, /AB)	V				M12 8-pin + x m cable
+5Vdc ±5% 1					
Interpolation (see datasheet for available options)					
N	Without Reference	R	With "Tooth" Reference	Z	With "Flag" Reference

Refer to the technical catalogue for the available combinations

